

第5章 ダイオキシン類

ダイオキシン類対策特別措置法が平成12年1月15日に施行され、耐容一日摂取量(TDI)が4pg-TEQ/kg/日と定められた。

※ ダイオキシン類対策特別措置法による「ダイオキシン類」とは、①ポリ塩化ジベンゾフラン(PCDF)、②ポリ塩化ジベンゾーパラージオキシン(PCDD)、③コプラナーポリ塩化ビフェニル(コプラナーPCB)の3物質を指す。

ダイオキシン類に係る環境基準

媒 体	基 準 値	測 定 方 法
大気	0.6pg-TEQ/m ³ 以下	ポリウレタンフォームを装着した採取筒をろ紙後段に取り付けたエアサンプラーにより採取した試料を高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法
水質(水底の底質を除く。)	1 pg-TEQ/l以下	日本工業規格K0312に定める方法
水底の底質	150 pg-TEQ/g以下	水底の底質中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出し、高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法
土壤	1,000 pg-TEQ/g以下	土壤に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出し、高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法
備考		
1 基準値は、2,3,7,8-四塩化ジベンゾーパラージオキシンの毒性に換算した値とする。 2 大気及び水質の基準値は、年間平均値とする。 3 土壤にあっては、環境基準が達成されている場合であって、土壤中のダイオキシン類が250pg-TEQ/g以上の場合には必要な調査を実施することとする。		

- 1 大気の汚染に係る環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については適用しない。
- 2 水質の汚濁(水底の底質の汚染を除く。)に係る環境基準は、公共用水域及び地下水について適用する。
- 3 水底の底質の汚染に係る環境基準は、公共用水域の水底の底質について適用する。
- 4 土壌の汚染に係る環境基準は、廃棄物の埋立地その他の場所であって、外部から適切に区別されている施設に係る土壤については適用しない。

大気基準適用施設及び排出基準

単位 : ng-TEQ/m³ N

施設の種類（施設規模）	新設施設基準	既設施設に係る規制基準	
	H12. 1. 15 以降設置の施設	H14. 12. 1～	
焼結鉱（銑鉄の製造の用に供するものに限る。）の製造の用に供する焼結炉であって、原料の処理能力が 1t/h 以上のもの	0.1	1	
製鋼の用に供する電気炉（鑄鋼又は鍛鋼の製造の用に供するものを除く。）であって、変圧器の定格容量が 1,000kVA 以上のもの	0.5	5	
亜鉛の回収（製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。）の用に供する培焼炉、焼結炉、溶解炉及び乾燥炉であって、原料の処理能力が 0.5t/h 以上のもの	1	10	
アルミニウム合金の製造（原料としてアルミニウムくず（当該アルミニウム合金の製造を行なう工場内のアルミニウムの圧延工程において生じたものを除く。）を使用するものに限る。）の用に供する培焼炉、溶解炉及び乾燥炉であって、培焼炉及び乾燥炉であつては原料の処理能力が 0.5t/h 以上のもの、溶解炉にあつては容量が 1t 以上のもの	1	5	
廃棄物焼却炉であって、火床面積（廃棄物の焼却施設に 2 以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合にあっては、それらの火床面積の合計）が 0.5 m ² 以上又は焼却能力（廃棄物の焼却施設に 2 以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合にあっては、それらの焼却能力の合計）が 50kg/h 以上のもの	焼却能力が 4t/h 以上	0.1	1
	焼却能力が 2~4t/h	1	5
	焼却能力が 0.05~2t/h	5	10

水質基準対象施設及び排出基準

単位 : pg-TEQ/l

特定施設の種類	排水基準
1 硫酸塩パルプ（クラフトパルプ）又は亜硫酸パルプ（サルファイトパルプ）製造の用に供する塩素又は塩素化合物による漂白施設	10
2 カーバイト法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設	10
3 硫酸カリウムの製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設	10
4 アルミナ繊維の製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設	10
5 担体付き触媒の製造（塩素又は塩素化合物を使用するものに限る。）の用に供する焼成炉から発生するガスを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設	10
6 塩化ビニルモノマーの製造の用に供する二酸化エチレン洗浄施設	10
7 カプロラクタムの製造（塩化ニトロシルを使用するものに限る）の用に供する施設のうち、次に掲げるもの イ 硫酸濃縮施設 ロ シクロヘキサン分離施設 ハ 廃ガス洗浄施設	10
8 クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの イ 水洗施設 ロ 廃ガス洗浄施設	10
9 4-クロロフタル酸水素ナトリウムの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの イ ろ過施設 ロ 乾燥施設 ハ 廃ガス洗浄施設	10
10 2・3-ジクロロ-1・4-ナフトキノンの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの イ ろ過施設 ロ 廃ガス洗浄施設	10

特定施設の種類		排水基準
8・18-ジクロロ-5・15-ジエチル-5・15-ジヒドロジインドロ [3・2-b:3'・2' -m] トリフェノジオキサジン（別名ジオキサジンバイオレット）の製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの		
11 イ ニトロ化誘導体分離施設及び還元誘導体分離施設 ロ ニトロ化誘導体洗浄施設及び還元誘導体洗浄施設 ハ ジオキサジンバイオレット洗浄施設 二 熱風乾燥施設		10
アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉から発生するガスを処理する施設のうち、次に掲げるもの		
12 イ 廃ガス洗浄施設 ロ 湿式集じん施設		10
亜鉛の回収（製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。）の用に供する施設のうち、次に掲げるもの		
13 イ 製鋼施設 ロ 廃ガス洗浄施設 ハ 湿式集じん施設		10
担体付き触媒（使用済みのものに限る。）から金属の回収（ソーダ灰を添加して焙焼炉で処理する方法及びアルカリにより抽出する方法（焙焼炉で処理しないものに限る。）によるものを除く。）の用に供する施設のうち、次に掲げるもの		
14 イ ろ過施設 ロ 精製施設 ハ 廃ガス洗浄施設		10
火床面積(廃棄物の焼却施設に2以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合にあっては、それらの火床面積の合計)が0.5 m ² 以上又は焼却能力(廃棄物の焼却施設に2以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合にあっては、それらの焼却能力の合計)が50kg/h以上の廃棄物焼却炉から発生するガスを処理する施設のうち次に掲げるもの及び当該廃棄物焼却炉において生ずる灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの		
15 イ 廃ガス洗浄施設 ロ 湿式集じん施設		10
廃PCB等又はPCB処理物の分解施設		
16 PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設		10
フロン類（特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令（平成6年政令第308号）別表1の項、3の項及び6の項に掲げる特定物質をいう。）の破壊（プラズマを用いて破壊する方法その他環境省令で定める方法によるものに限る。）の用に供する施設のうち、次に掲げるもの		
17 イ プラズマ反応施設 ロ 廃ガス洗浄施設 ハ 湿式集じん施設		10
下水道終末処理施設（1から17まで及び19に掲げる施設に係る汚水又は廃液を含む下水を処理するものに限る。）		10
1から17までに掲げる施設を設置する工場又は事業場から排出される水（1から14までに掲げる施設に係る汚水若しくは廃液又は当該汚水若しくは廃液を処理したものを含むものに限り、公共用水域に排出されるものを除く。）の処理施設（18に掲げるものを除く。）		10

廃棄物焼却炉に係るばいじん等の処理

区分	基準
ばいじん及び焼却灰その他の燃え殻※	3ng-TEQ/g

※廃棄物焼却炉である特定施設から排出される当該特定施設の集じん機によって集められたもの

最終処分場放流水の水質排出基準

区分	基準
放流水水質	10pg-TEQ/ℓ

1. ダイオキシン類調査（国、県調査分）

(1) 全国の調査結果

平成17年度に全国で実施されたダイオキシン類に係る環境調査結果については、次表のとおりである。

○平成17年度調査結果概要

媒体	m/n ¹⁾	平均値 ²⁾	濃度範囲 ²⁾
大気 ³⁾	1/ 825	0.052 pg-TEQ/m ³	0.0039 ~ 0.61 pg-TEQ/m ³
公共用海域水質	39/1,912	0.21 pg-TEQ/l	0.0070 ~ 5.6 pg-TEQ/l
公共用海域底質	6/1,623	6.4 pg-TEQ/g	0.045 ~ 510 pg-TEQ/g
地下水質	0/ 922	0.047 pg-TEQ/l	0.0088 ~ 0.72 pg-TEQ/l
土壤 ⁴⁾	3/1,782	5.9 pg-TEQ/g	0 ~ 2,800 pg-TEQ/g

(備考) 1) m/n : 環境基準超過地点数/調査地点数

- 2) 大気、公共用海域（水質、底質）及び地下水質における平均値は各地点の年間平均値の平均値であり、濃度範囲は年間平均値の最小値及び最大値である。土壤については、各地点につき1回の調査を行っている。
- 3) 大気については、全調査地点（898地点）のうち、夏季及び冬季を含め年2回以上調査した地点についての結果であり、環境省の定点調査結果及び大気汚染防止法政令市が独自に調査した調査結果を含む。
- 4) 土壤については、環境の一般的な状況を調査した結果（一般環境把握調査及び発生源周辺状況把握調査）であり、汚染土壤対策の効果を確認する調査等の結果は含まない。

[結果概要]

■ 大気については、夏季及び冬季を含む年2回以上の調査が実施された地点についてのみ、年間平均値を環境基準により評価することとしている。調査の結果825地点であり、ダイオキシン類濃度の平均値は0.052pg-TEQ/m³、濃度範囲は0.0039~0.61pg-TEQ/m³であった。

大気環境基準（基準値；年間平均値0.6pg-TEQ/m³以下）と比較すると、一般環境628地点中1地点で環境基準を超過していたが、発生源周辺165地点、沿道32地点については全て環境基準を達成していた。合計すると、825地点中1地点（0.1%）で環境基準を超過していた。平成16年度の環境調査結果では892地点の全地点で環境基準を達成していたので、これと比較すると超過地点の割合は0.1ポイント増加した。

■ 公用海域の水質については、1,912地点で調査が行われ、これらの地点のダイオキシン類濃度の平均値は0.21pg-TEQ/l、濃度範囲は0.0070~5.6pg-TEQ/lであり、39

地点(2.0%:河川37地点、湖沼2地点)で水質環境基準(基準値;年間平均値1pg-TEQ/ℓ以下)を超過していた。

継続調査地点(全国1,205地点)におけるダイオキシン類濃度の平均値は、平成17年度は0.22pg-TEQ/ℓと平成16年度の0.23pg-TEQ/ℓや平成14年度の0.27pg-TEQ/ℓと比べて低下した。

- 公共用水域の底質については、1,623地点で調査が行われ、これらの地点のダイオキシン類濃度の平均値は6.4pg-TEQ/g、濃度範囲は0.045~510pg-TEQ/gであり、6地点(0.4%:河川5地点、海域1地点)で底質環境基準(基準値;150pg-TEQ/g以下)を超過していた。

また、継続調査地点(全国815地点)におけるダイオキシン類濃度の平均値は、平成17年度は8.4pg-TEQ/gと平成16年度の9.0pg-TEQ/gと比べて低下した。

- 地下水質については、全国922地点で調査が行われ、ダイオキシン類濃度の平均値は0.047pg-TEQ/ℓ、濃度範囲は0.0088~0.72pg-TEQ/ℓであり、水質環境基準(基準値;年間平均値1pg-TEQ/ℓ以下)を超過した地点はなかった。

平成17年度の調査結果は、平成16年度(全国1,101地点、平均値0.063pg-TEQ/ℓ、濃度範囲0.0079~3.2pg-TEQ/ℓ)と比較すると、平均値及び最大値ともに低下した。

- 土壌については、平成17年度の土壌調査は、一般環境把握調査(1,314地点)では、平均値は2.0pg-TEQ/g、濃度範囲は0~73pg-TEQ/gであり、発生源周辺状況把握調査(468地点)では、平均値は17pg-TEQ/g、濃度範囲は0.00014~2,800pg-TEQ/gであり、発生源周辺状況把握調査のうち1区画3地点で環境基準(1,000pg-TEQ/g)を超過した。

一般環境中の概況を示すこれらの調査結果をあわせると、1,782地点中3地点で環境基準を超過しており、ダイオキシン類濃度の平均値は5.9pg-TEQ/g、濃度範囲は0~2,800pg-TEQ/gとなる。

〈参考〉 平成16年度調査結果

媒体	m / n	平均値	濃度範囲
大気	0/892	0.059 pg-TEQ/m ³	0.0083 ~0.55 pg-TEQ/m ³
公共用水域水質	43/2,057	0.22 pg-TEQ/ℓ	0.0069 ~4.6 pg-TEQ/ℓ
公共用水域底質	5/1,740	7.5 pg-TEQ/g	0.050 ~1,300 pg-TEQ/g
地下水質	1/1,101	0.063 pg-TEQ/ℓ	0.0079 ~3.2 pg-TEQ/ℓ
土壌	0/2,618	3.1 pg-TEQ/g	0 ~250 pg-TEQ/g

(2) 熊本県による調査結果

(熊本県「大気・化学物質・騒音等調査報告書第40報及び第41報」より)

① 大気（一般環境）

i) 定点調査地点

調査地点は次のとおり（各1地点）であり、いずれも人口の密集する商業地域または都市近郊の一般住宅地域である。

平成10年度：県下9市（荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市、宇土市、八代市、水俣市、人吉市、牛深市）

平成11年度～：県下10市（荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市、宇土市、八代市、水俣市、人吉市、本渡市、牛深市）

ii) 調査時期

夏期及び冬期の年2回

iii) 調査結果

調査結果は次表のとおり。平成16年度の八代市役所における調査結果は年間平均値が $0.070\text{pg-TEQ}/\text{m}^3$ であり、環境基準値（ $0.6\text{pg-TEQ}/\text{m}^3$ ）内であった。

【熊本県による大気環境調査（定点調査）結果】 単位： $\text{pg-TEQ}/\text{m}^3$

		H11	H12	H13	H14	H15	H16
八代市役所	夏期	0.013	0.033	0.042	0.033	0.069	0.062
	冬期	0.0048	0.10	0.27	0.074	0.087	0.078
	平均	0.0089	0.067	0.16	0.054	0.078	0.070
県内最高	夏期	0.19	0.10	0.095	0.090	0.069	0.066
	冬期	0.24	0.21	0.27	0.23	0.087	0.22
県内最低	夏期	0.0068	0.015	0.015	0.010	0.016	0.0064
	冬期	0.0038	0.021	0.015	0.026	0.010	0.0054
県内平均	夏期	0.056	0.046	0.043	0.042	0.036	0.034
	冬期	0.0060	0.088	0.095	0.093	0.048	0.097
	年度	0.058	0.068	0.071	0.068	0.042	0.066

（備考）

- 1) 平成17年度から大気環境定点調査は中止された。
- 2) この他、平成16～17年度に実施された公共用水域等における県のダイオキシン類調査では八代市域に関する調査はなかった。

2. ダイオキシン類調査（八代市調査分）

(1) 一般廃棄物焼却施設及び最終処分施設

大気基準適用施設である市清掃センターの排出ガス、市水島最終処分場の放流水については、それぞれダイオキシン類対策特別措置法、また、これに基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令により毎年1回以上のダイオキシン類の測定が義務付けられている。

なお、八代市清掃センターは、6.25t/h (3.125t/h×2) の焼却能力を有する焼却炉を設置していることから平成14年12月1日から排出ガス中のダイオキシン類濃度の規制基準が1ng-TEQ/m³N以下に強化された。（ダイオキシン類対策の排ガス高度処理施設等整備、平成14年9月末竣工）

① 調査時期

市清掃センター焼却施設排出ガス：平成17年12月16日、12月19日

市水島最終処分場放流水・地下水：平成17年12月16日

② 調査結果の概要

いずれも規制基準以下であった。調査結果については次表のとおり。

表-1 市清掃センター排出ガス

単位[ng-TEQ/m³N]

項目	年度	15		16		17	
		1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
PCDD		0.00071	0.00072	0.030	0	0.00057	0.00039
PCDF		0.013	0	0.050	0	0	0.00023
コフ [®] ラナーPCB		0.000056	0.000035	0.000090	0.000017	0.000011	0.00003
ダイオキシン類計		0.013	0.00076	0.080	0.000017	0.00058	0.00065

※改修の結果、平成14年度より炉別の煙道になった。

表－2 市清掃センター小型焼却炉排ガス

単位[ng-TEQ/m³N]

項目 \ 年度	H14	15	16	17
PCDD	0.58	0.32	0	0
PCDF	1.6	0.21	0.011	0
コブ [®] ラナー PCB	0.58	0.017	0.000012	0.000017
ダ付キシ類計	2.8	0.55	0.011	0.000017

表－3 市清掃センター焼却灰中

単位[ng-TEQ/g]

項目 \ 年度	H17	
	連続炉(1・2号炉)	小型焼却炉
PCDD	0.00098	0.076
PCDF	0.011	0.25
コブ [®] ラナー PCB	0.00056	0.036
ダ付キシ類計	0.013	0.36

表－4 市清掃センター焼却炉飛灰中

単位[ng-TEQ/g]

項目 \ 年度	H16			H17		
	連続炉 (1・2号炉)	キレート 処理後	小型 焼却炉	連続炉 (1・2号炉)	キレート 処理後	小型 焼却炉
PCDD	1.1	0.93	0.28	0.97	0.83	0.14
PCDF	0.94	0.97	0.51	0.74	0.7	0.25
コブ [®] ラナー PCB	0.034	0.033	0.046	0.026	0.025	0.022
ダ付キシ類計	2.0	1.9	0.83	1.7	1.6	0.41

表－5 市水島最終処分場放流水

単位[pg-TEQ/ℓ]

項目 \ 年度	H13	14	15	16	17
PCDD	0	0	0.066	0	0
PCDF	0	0	0.035	0	0
コブ [®] ラナー PCB	0.00035	0.0065	0.0066	0.000048	0.00022
ダ付キシ類計	0.00035	0.0065	0.00021	0.000048	0.00022

表－6 市水島最終処分場地下水

単位[pg-TEQ/ℓ]

項目 \ 年度	H13	14	15	16	17
ダ付キシ類計	0.067	0.066	0.045	0.046	0.045